

# 大和屋 設計・施工マニュアル

－エクステリアクリーナー－

設計・施工の前に必ずお読みください

## 設計のご注意

- 本商品は屋外製品（ウッドデッキ、ガーデニング用木材、フェンス、ドア、木製サイディング、コンクリート、タイルなど）専用のメンテナンス用品です。
- 無塗装品、塗装品どちらにもご使用いただけます。塗装品に使用する場合、色むらなど不具合が発生する場合がありますので必ず事前にサンプル等でご確認の上、ご検討ください。
- 無垢材の汚れを落とすだけでなく、表面にツヤ・滑らかさを与え、汚れの付きにくくなる保護効果もあります。
- 水や汚れに対する耐久性を維持するために、定期的な塗り直しをおすすめします。その頻度はご使用の状況により異なります。

## 施工の前に

- 直接ふれると手がかぶれることがあります。ふれた場合は、水で洗い流してください。
- ガーデン家具など、施工の妨げになる物は事前に移動してください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

## 用意するもの

- バケツ
- 庭用ホース
- デッキブラシ
- サンドペーパー

[推奨： 240 番]

## 施工の手順

### ●施工の流れ

#### ①清掃

- ・多量の水で表面を湿らせます。必要に応じて、庭用ホースを使用してください。

#### ②容器をふる

- ・容器の口が締まっていることを確認しオイルをよく振ります。

#### ③希釈

- ・クリーナーと水を 1：2 の比で混合し、デッキブラシで塗布します。
- ※汚れがひどい場合は、希釈せずに使用することもできます。

#### ④拭く

- ・デッキブラシで表面を木材の繊維方向に拭いていきます。

#### ⑤すすぐ

- ・きれいな水で十分にすすぎます。

#### ⑥乾燥

- ・風通しを良くして 24 時間以上乾燥させます。

## 施工の後に

- 使用した道具は、洗剤と水でよく洗ってください。
- 毛羽立ちが目立つ場合は、完全に乾いていることを確認し、240 番以上の目の細かいサンドペーパーで表面を仕上げてください。
- 塗装品のメンテナンスの際は、同じカラーのオイルを再塗装してください。

## 免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 樹種よる仕上がりの色味の違いなど、本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した不具合
- 不適切な養生により発生した色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

## 大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市末広 2-118

電話：048-526-1001      FAX：048-526-1011      メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：<http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/>