

大和屋 設計・施工マニュアル

－フリー板・三層板－

設計・施工の前に必ずお読みください

設計のご注意

- 本商品は天然木を利用した商品であるため、1枚1枚全て木目や色味の濃淡が異なります。サンプル・カタログの色の違いは、自然の木材ゆえの特徴ですのでご了承ください。
- 湿気の多い地域や場所でのご使用は避けてください。
- 本商品は屋内専用です。屋外でのご使用は避けてください。
- 本商品は耐力壁ではありません。
- 開口部や配管まわりなど結露が懸念される場合でのご使用は設計上ご配慮ください。
- 冷暖房機器や空調設備の風が継続して直接当たると、過度の乾燥による収縮や割れ等の原因となりますので、設計上ご配慮ください。

施工の前に

- 直射日光や雨の当たる場所、湿度が高い場所での保管は避けてください。
- 立て掛けての保管は反りや曲がりの原因となります。必ず平置きにして保管してください。
- 天然木は一枚一枚木目や色味が異なります。施工の前に必ず仮並べをおこなってください。
- 品質には万全を期しておりますが、お気づきの点や不良品がございましたら、施工前に必ずご相談ください。施工後の交換にはご対応できません。

塗装する際に用意するもの

- 塗料 [推奨：大和屋インテリアオイル]
- 180 番のサンドペーパー
- ブラシ

その他、用途に応じて必要な道具等ご用意ください

施工の手順

- 塗装について
 - ・ 防汚性の向上や、湿気による伸縮を少なくするため、塗装してのご使用をお勧めします。
 - 180 番（程度）のサンドペーパーをかけた後、ブラシなどで木口を含む 6 面全てを塗装してください。片面のみの塗装は木の伸縮率が偏り反り狂いの原因となります。必ず両面に塗装してください。
- その他
 - ・ 用途・施工状況により、反り防止のため、吸付き棧を 450mm 間隔で取り付けてください。
 - ・ 乾燥が十分でない場所への施工は避けてください。

施工の後に

- 施工終了後、掃除機をかけて乾いた雑巾やモップで木屑や埃をきれいに拭き取ってください。
- キズや汚れ、日焼けを防ぐため、隅々まで養生シートでしっかりと養生してください。一部が露出すると、日焼けして色むらになるおそれがあります。
- 木材表面に直接養生テープを貼らないでください。表面にテープののりが残ったり、木材表面の繊維や塗装が剥がれるおそれがあります。
- 養生中もテープの剥がれが無いかを都度確認してください。隙間から小石やゴミ等が入ると、表面のキズやへこみの原因となります。
- 掃除やメンテナンスの際は、無垢材用のクリーナー・塗料をご使用ください。
[推奨：大和屋インテリアクリーナー、大和屋インテリアソープ、大和屋インテリアオイル]

免責事項

下記が原因として発生した不具合は、免責とさせていただきます。

- 天然木の特徴によるもの
 - ・色違い
 - ・木目・節の違い
 - ・ヤニ
 - ・経年による変色
 - ・伸縮
 - ・軽微な反り・割れ
 - ・キクイムシなどの虫の発生
- 水などを放置して発生した染み・変色・カビ・膨れ・反り
- キャスターなど過度の加重や衝撃によって生じるへこみ・キズ・破損・汚れ
- 下地の不陸など本製品以外が原因によるもの
- 設計・施工マニュアルに基づかない設計・施工で発生した不具合
- ユーザーマニュアルに基づかない掃除・メンテナンスで発生した不具合
- 不適切な保管状況が原因で発生した反り・キズ
- 不適切な養生により発生したキズ・色むらなどの不具合
- その他天災等によるもの

※施工後の返品やクレームにはご対応できません。

万が一商品に問題があった場合は、必ず施工前にご連絡ください。

大和屋 株式会社

住所：埼玉県熊谷市末広 2-118

電話：048-526-1001 FAX：048-526-1011 メール：call@yamatoya-kk.co.jp

ホームページ：<http://www.yamatoya-kk.co.jp/kenzai/>