

フリー板・三層板

●施工の前に…

■ 設置場所

- ・屋内用です。屋外でのご使用は避けてください。
- ・常に湿潤になる場所（風呂など）でのご使用は避けてください。
- ・コンクリート、モルタルなど、湿気を多く含む場所へのご使用は避けてください。

■ 保管方法

- ・平積みにて保管し、栈木や当て材などを用いて反りを防いでください。
- ・雨が掛かりやすい場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所での保管はおやめください。

■ その他

- ・日当たりの良い場所、ストーブの近くなどでは、表面のひび割れを起こす場合があります。
- ・塗装する場合、取り付け前に行うことをお勧めします。

●施工の手順

■ 塗装

- ・防汚・含水防止のため、表裏・木口の塗装をしてください。
- ・表面のみの塗装は、裏面からの湿気吸収により、反り狂いの原因になるので、おやめください。

■ 養生方法

- ・無垢材で傷が付きやすいため、養生シートを養生テープにて貼り、養生してください。
なお、剥がす時に商品を傷付ける恐れがあるので、養生テープは粘着力の弱いものをご使用ください。

■ その他

- ・カウンターなどでご使用の場合、反り防止のため、吸付き栈を取り付けてください。

●お手入れとご使用上の注意

■ 無塗装品に関して

- ・軽い汚れ等……ソープ（無垢材お手入れ用）のご用意がございます。※別紙参照
- ・やや強い汚れ……ソープを使い、ナイロンたわしで汚れを落としてください。
- ・強い汚れ……紙やすりをかけ、汚れを落としてください。
- ・傷、くぼみ等……水を含ませた雑巾を該当箇所に付け、アイロンをあててください。
膨張して木が復元します。
※木の繊維が断裂した部分は、復元しません。

■ 塗装品に関して

- ・定期的な再塗装をお勧めします。