

木製玄関引き戸 お取り扱い説明書（ユーザー様用）


注意事項 ※ケガや故障の原因になる場合があります※

1. 扉は重量がありますので、取り扱い・ケガに十分注意して下さい。
2. 取り扱いの際に手が汚れていると手跡がついて消えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
3. レールなどのゴミやホコリを定期的に掃除してください。
4. 開閉時に指などを挟まないように注意してください。

操作方法

◆ハンドル操作

- ・扉が閉まっているとき : ハンドルは上を向いています。
 - ・扉を開けるとき : ハンドルを180度回転させて下向きにすると扉が動く状態になります。
- ※動かすときは必ずハンドルをしっかり下向きにしてください。ハンドルを途中で止めて動かすと故障の原因となります。
- ※ソフトクローズタイプの場合、ハンドルを180度回転していない状態で扉を動かすと、ソフトクローズが作動しなくなる可能性があります。ソフトクローズが作動しなくなった場合は、①ハンドルを下向きにして扉を戸先までつけ、②戸尻の上部を戸先側に向かって押してください。カチッと音がなると、ソフトクローズが作動するようになります。（下記、図をご参照下さい。）



◆鍵の操作

- ・鍵は左に回すと施錠します。カチッと音がするまで回してください。

※ハンドルなどがガタついてきた場合、ネジの締めなおしをおこなってください※

※裏面のメンテナンス方法もよくお読みになり、未永くお使いください※



〒360-0031
埼玉県熊谷市末広 2-118
TEL : 048-526-1001
FAX : 048-526-1011

木製玄関引き戸 メンテナンス

良い状態で末永くお使い頂けるように日常のメンテナンス・再塗装等をお願いします。

日常のメンテナンス

月に1・2回程度、乾いた布（やわらかい布）などで表面にキズがつかないように、ほこり等のふき取り掃除をしてください。

雨水がかかったり、汚れがついた時は、早めにカラ拭きをしてください。

シリンダー・鍵のメンテナンス

半年の1回くらいを目安にお手入れをお願いします。

鍵穴のゴミやホコリは掃除機で吸い出したり、エアダスター等を使用して拭き出してください。

鍵が汚れた場合は、歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。

ハンドル・レールのメンテナンス

年に数回はハンドルの注油をしてください。

注油には、スプレー式潤滑油、シリコンスプレー、グリス等を使用してください。

レールは特に砂、ホコリ、ゴミなどがたまりやすい所です。軽快な開閉をするために、定期的に掃除をしてください。

再塗装

ご使用状況・状態によりますが、1年に1度を目安に扉および枠の再塗装をしてください。

工場製造時には「オスモカラー#420外装用クリアー“プラス”」で塗装しております。

（塗装に適した条件は気温5℃以上、湿度70%以下です。気温が高すぎる日の塗装も、健康上の理由から、できるだけ避けて行ってください。）

◆再塗装手順◆

①サンドペーパー100番で表面の汚れを落とし、サンドペーパー400番で仕上げる。

②濡らした布で表面をふき、けずりカス等を取り除く。

③刷毛を使って塗料を伸ばしながら塗装し、乾かないうちに布でふき取りをする（ふき取り仕上げ）

※再塗装をする場合は必ず扉の裏表をおこなってください。片側だけの再塗装は反りの原因となります。

※塗装に使用した刷毛や布は自然発火の可能性がありますので、火気の有無にかかわらず使用后すぐに水に浸して処分してください。



〒360-0031
埼玉県熊谷市末広 2-118
TEL : 048-526-1001
FAX : 048-526-1011